

Kühlkoffernanhänger UNC61325-14-1350

Gebrauchtanhänger

Art-Nr.:	UNC61325-14-1350
Fahrgestellnr.:	WUFAJ4400N0164996
Niederlassung:	Lieboch
Netto-Preis:	€ 9.490,00
Brutto-Preis:	€ 11.388,00
Gesamtgewicht:	1 300 kg
Nutzlast:	705 kg

schweres Stützrad mit Griff
Govi-Kühlaggregat / Kühlhausverschluss
Scheuerleiste 200mm hoch
4 x Massive Abstellstützen

Humer COOL MAXX
Koffernanhänger mit Kälteaggregat
Einachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 1300 kg 14 "
Maße: 250 x 135 x 190 cm

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst
mit Kühlaggregat + 0 °C

Maße: L 250/B 135/H 190 cm
Fahrwerk: 1300kg
Bereifung: 185/65 R14
Ladehöhe: 55 cm
Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

Rahmen:

- einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgerüst

Abstützungen:

- 4 stabile Kurbelstützen
- verstärktes automatisches Stützrad

für sicheres Abstellen des beladenen Hängers

Tragkraft 500 kg

Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außen

haut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40 mm PU-Kern, Rammschutz 250mm umlaufend
- Boden 18 mm mehrfach verleimte Siebdruckplatte rutschhemmend
- Außenfarbe silber RAL 2006
- Hecktürendoppelflügelig mit Alu-Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

Elektrik:



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- 12 Volt Beleuchtung
 - Positionsleuchten
- KÄLTEAGGREGAT:**
- Arktik 1600 N
 - Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
 - Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
 - Netzanschluss 230 Volt 50Hz
 - Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
 - Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
 - Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
 - Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
 - Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
 - Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
 - Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
 - 220 Volt Innenbeleuchtung
 - Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)