



Kühlkofferanhänger Cool Maxx 3536 365x203x190 3500 kg 14

•

Gebrauchtanhänger

Art-Nr.: H02COOL3620-35-14
Fahrgestellnr.: WUF2M6B00P0200308

Gunskirchen

Netto-Preis: € 19.750,00 € 14.590,00 Brutto-Preis: € 23.700,00 € 17.508,00

Gesamtgewicht: 3 500 kg
Nutzlast: 2 370 kg

Aufbaumaße innen: 3 660 x 2 040 x 1 900 mm

Humer COOL MAXX Kofferanhänger mit Kälteaggregat Zweiachsanhänger gebremst Fahrwerk: 3500 kg 14 " Größe: 365 x 203 x 190 cm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt ABSTÜTZUNGEN:

verstärktes Stützrad

für sicheres Abstellen des beladenen Hängers

Tragkraft 900 kg

- 4 verstärkte Abstützungen für bis zu 6000kg Standgewicht

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem

Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen

eloxiert für formschöne Ästhetik

- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend
- Treppe ausziehbar am Heck montiert, verzinkt Breite 825mm, 4 Stufen

KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6øC und einer Umgebungstemperatur von 30øC
- Temperaturregelbereich von +2øC bis +10øC
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 mü/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" Gehäuse an der Stirnseite oben montiert









LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und
- somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönenerlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm Elektrik:
- 12 Volt Beleuchtung

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)