Motorradanhänger Humer Sportslider 327x135x175 1500kg













Gebrauchtanhänger

Art-Nr.:	**HUMER AERO NEU 1500**
Fahrgestellnr.:	**Y69L1EB14PC003516**
Lindach	
Netto-Preis:	**€ 7.800,00 € 6.500,00**
Brutto-Preis:	**€ 9.360,00 € 7.800,00**
Gesamtgewicht:	**1 500 kg**
Nutzlast:	**910 kg**
Aufbaumaße innen:	**3 270 × 1 350 × 1 750 mm**

HUMER SPORTSLIDER
Kofferanhänger Poly
Einachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 1500 kg 13"
Maße: 3270x1350x1450 mm
Reifen: 165R13C

Ein Kofferanhänger ist ein geschlossener Anhänger mit einem festen, witterungsgeschützten Aufbau, der Güter sicher und vor Blicken geschützt transportiert. Je nach Ausführung verfügt er über Heck- oder Seitentüren, eine niedrige Ladehöhe sowie eine gebremste Achse und eignet sich für Transporte von Waren, Werkzeugen, Messeständen oder empfindlicher Ladung. Für die sichere Nutzung sind höchstzulässiges Gesamtgewicht, Nutzlast, Stützlast und die passende Führerscheinklasse zu beachten.

Ein Einachsanhänger ist ein Anhänger mit einer einzigen Achse, deren Räder meist nahe beieinander angeordnet sind und die einen Teil des Anhängergewichts tragen. Das geringere Eigengewicht und die kompakte Bauweise erleichtern Rangieren, Abstellen und Beladen, können jedoch bei hoher oder ungünstig verteilter Last zu stärkerem Nick- und Pendelverhalten führen. Entscheidend sind daher die zulässige Gesamtmasse, Nutzlast, Stützlast der Anhängervorrichtung und eine gleichmäßige Ladungsverteilung.

Das Fahrwerk eines Anhängers umfasst alle Bauteile, die den Aufbau mit der Straße verbinden und die sichere Bewegung ermöglichen. Dazu zählen insbesondere Achsen, Räder, Reifen, Federung, Stoßdämpfer sowie – je nach Ausführung – Bremsanlage und Auflaufeinrichtung. Eine fachgerechte Auslegung und regelmäßige Kontrolle sind entscheidend für Fahrstabilität, Bremsweg, Reifenverschleiß und die Einhaltung der zulässigen Achs- und Gesamtgewichte.

Aufbau aus Polyester
Rückwand mit Gasdruckfedern
Anhängerdach ausstellbar
Rückleuchten in LED-Technik mit dynamischer Blinkleuchte
Beleuchtung im Fahrzeuginnenraum 2 große LED Lichter
Seitenreflektoren (4 Stk)
Verstärkte Gummidichtungen bei der gesamten Karosserie (mit Metallkern)
6 Stk. Zurrösen am Boden montiert
Reserveradhalterung
2 x Abstellstütze im Heck
Stützrad

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.humer.com/de/agb ersichtlich.

Aufbau wassergeschützt, nicht wasserdicht

Eine Abstellstütze ist eine ausklappbare oder ausdrehbare Stütze am Anhänger, die ihn im abgestellten Zustand sicher stabilisiert und ein Kippen oder Absinken verhindert. Sie entlastet jedoch nicht automatisch die Achsen und darf während der Fahrt nur in der vorgesehenen Transportstellung verwendet werden. Bei der Bedienung ist auf einen festen, tragfähigen Untergrund sowie die korrekte Sicherung der Stütze zu achten.

Ein Stützrad ist ein höhenverstellbares Rad am vorderen Bereich eines ungebremsten oder gebremsten Anhängers, das die Deichsel beim Abstellen und Rangieren abstützt. Während der Fahrt muss es vollständig eingefahren und sicher fixiert sein, damit es weder die Bodenfreiheit verringert noch beschädigt wird. Die zulässige Stützlast der Anhängervorrichtung wird durch ein Stützrad nicht ersetzt; sie muss durch die Beladung weiterhin eingehalten werden.

HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels