

Kühlkofferranhänger Cool Maxx 1325 250x135x190 1300 kg 14 "

Gebrauchtanhänger

Art-Nr.:	UNC61325-14-1350
Fahrgestellnr.:	VBH100000S0219984
Kramsach	
Netto-Preis:	€ 10.450,00
Brutto-Preis:	€ 12.540,00
Gesamtgewicht:	1 250 kg
Nutzlast:	655 kg

Humer COOL MAXX
Kofferranhänger mit Kälteaggregat
Einachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 1300 kg 14 "
Maße: 250 x 135 x 190 cm

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst
mit Kühlaggregat + 0 °C

Maße: L 250/B 135/H 190 cm
Fahrwerk: 1300kg
Bereifung: 185/65 R14
Ladehöhe: 55 cm
Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

Rahmen:

- einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell

Abstützungen:

- 4 stabile Kurbelstützen
 - verstärktes automatisches Stützrad
- für sicheres Abstellen des beladenen Hängers
Tragkraft 500 kg

Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern, Rammschutz 250mm umlaufend
- Boden 18 mm mehrfach verleimte Siebdruckplatte rutschhemmend
- Außenfarbe silber RAL 2006
- Hecktürendoppelflügelig mit Alu-Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung
- Positionsleuchten

KÄLTEAGGREGAT:



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)