

Kühlkofferranhänger Cool Maxx 1325 250x135x190 1300 kg 14 "

Gebrauchtanhänger

Art-Nr.: UNC61325-14-1350
 Fahrgestellnr.: WUF1J3400S0219483
 Gunskirchen
 Netto-Preis: € 10.450,00
 Brutto-Preis: € 12.540,00
 Gesamtgewicht: 1 300 kg
 Nutzlast: 705 kg

Humer COOL MAXX
 Kofferranhänger mit Kälteaggregat
 Einachsanhänger gebremst
 Fahrwerk: 1300 kg 14 "
 Maße: 250 x 135 x 190 cm

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst
 mit Kühlaggregat + 0 °C

Maße: L 250/B 135/H 190 cm
 Fahrwerk: 1300kg
 Bereifung: 185/65 R14
 Ladehöhe: 55 cm
 Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

Rahmen:

- einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell

Abstützungen:

- 4 stabile Kurbelstützen
 - verstärktes automatisches Stützrad
 für sicheres Abstellen des beladenen Hängers
 Tragkraft 500 kg



Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
 - Innen- und Außen
 haut aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
 - Isolierung 40 mm PU-Kern, Rammschutz 250mm umlaufend
 - Boden 18 mm mehrfach verleimte Siebdruckplatte rutschhemmend
 - Außenfarbe silber RAL 2006
 - Hecktürendoppelflügelig mit Alu-Scharnieren
 - Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
 - Heckrahmen und Einfeldprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung
 - Positionsleuchten

KÄLTEAGGREGAT:



LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)