

Kipper H02KDU3017-30-13-SP

Gebrauchtanhänger

Art-Nr.:	H02KDU3017-30-13-SP
Fahrgestellnr.:	WUF2H5800S0219145
Kramsach	
Netto-Preis:	€ 7.980,00 € 7.500,00
Brutto-Preis:	€ 9.576,00 € 9.000,00
Gesamtgewicht:	3 000 kg
Nutzlast:	2 180 kg
Aufbaumaße innen:	3 050 × 1 740 × 350 mm
Ladehöhe:	710 mm

Humer KDU
Dreiseitenkipper
Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 3000 kg 13"
Maße: LBH 3050x1740x350 mm
Bereifung: 195/50R13C
Ladehöhe: 710 mm

Standardmäßig mit gesamtausstattung

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsfahrgestell für sichere - Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad - feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicherers Abstellen des beladenen - Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 6 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit - Hakenverschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm durchgehen Stoß, - rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK/HYDRAULIK:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Auffahrschienenhalterung mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenhalter

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- mit automatisch nachstellender Bremse
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

STÜTZRAD:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 10 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt
- Zurrpins auf und unter der Ladefläche mit 1500 daN (kg) belastbar

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- über die gesamte Ladefläche durchgehend massiver Stahlboden

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)