



Kühlkofferanhänger Cool Maxx 3034 340x175x190 3000 kg 14

"

Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02CM3034-14-1750
Fahrgestellnr.: WUF2M6800R0211092

Lieboch

Netto-Preis: € 13.590,00 € 12.490,00 Brutto-Preis: € 16.308,00 € 14.988,00

Gesamtgewicht: 3 000 kg
Nutzlast: 2 070 kg

Humer COOL MAXX Kofferanhänger mit Kälteaggregat Zweiachsanhänger gebremst Fahrwerk: 3000 kg 14 " Größe: 340 x 175 x 190 cm

ZWEIACHSKOFFERANHÄNGER gebremst mit Kühlaggregat + 0 ø C

Maße: L 340/B 175/H 190 cm

Fahrwerk: 3000kg Bereifung: 185R14C Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell

für sichere Fahreigenschaften

ABSTÜTZUNGEN:

- verstärktes Stützrad

für sicheres Abstellen des beladenen Hängers

Tragkraft 900 kg

- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6 σ C und einer Umgebungstemperatur von 30 σ C









LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





- Temperaturregelbereich von +2øC bis +10øC
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 mü/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und

somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung

- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönenerlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm Elektrik:
- 12 Volt Beleuchtung

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)