



HTT Räder unter der Ladefläche HTT14000 620x246x40 17,5" verzinkt

Lagerabverkauf

Art-Nr.: DETL140VZ-6200

Fahrgestellnr.: VBH031401N0122092

Huppenkothen Klagenfurt

Netto-Preis: € 31.000,00

Brutto-Preis: € 37.200,00

Gesamtgewicht: 14 000 kg Nutzlast: 10 180 kg

Aufbaumaße innen: 6 200 x 2 470 x 400 mm

Humer HTT14000 verzinkt Ladefläche über den Rädern Tandem Tieflader druckluftgebremst

Fahrwerk: 14000 kg Maße: 6200x2460x4000 mm

Ladeflächenbreite innen 2460 mm Bordwandhöhe 400 mm Bereifung 215/75 R 17,5

Fahrwerk: 14000 kg

Nutzlast bei Serienausstattung: ca. 10680 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:

führender Hersteller mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.

Fahrgestell und Brücke:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion Rahmen hinten abgeschrägt Brückenboden mit 40 mm Lärchendielen belegt Zurrösen nach Din 75410 der UVV

Abstützung:

Vorne Getriebestützwinde, hinten Stützfüße an den Rampen

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler,

Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler, 7pol. Verbindungsstecker

Bordwände:

Stahlbordwände 400 mm hoch, Stirnwand aus Stahl 400 mm hoch feststehend,

ARIXARI



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





Bordwände seitlich abklappbar, Rungen mittig und hinten steckbar

Rampen:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Lärchendielen 40 mm stark belegt

2 Stk.Sprialfedern Halterung beidseitig durch Exenterverschluß

Lackierung:

Rahmen und Rampen verzinkt Bordwände, Rungen, Achsen, Anbauteile lackiert, Deichsel verzinkt

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Federspeicher-Feststellbremse

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)