



## Kipper H02KDU3017-35-13-SP

Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02KDU3017-35-13-SP

Fahrgestellnr.: WUF2H5800S0217865

Wien

Nutzlast:

Netto-Preis: € 8.670,00 € 7.500,00

Brutto-Preis: € 10.404,00 € 9.000,00

Gesamtgewicht: 3 500 kg

Aufbaumaße innen: 3 050 x 1 740 x 350 mm

2 595 kg

Ladehöhe: 720 mm

Humer KDU Dreiseitenkipper Zweiachsanhänger gebremst Fahrwerk: 3500 kg 13"

Maße: LBH 3050x1740x350 mm

Bereifung: 195/50 R 13C Ladehöhe: 720 mm

Standartmäßig mit gesamtausstattung

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsfahrgestell für sichere - Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad -

feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicherers Abstellen des beladenen -

Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 6 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit -

Hakenverschlüssen

- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm durchgehen Stoß, - rutschhemmend und wasserfest

**ELEKTRIK/HYDRAULIK:** 

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN:
- Mit automatisch nachstellender Bremse













LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung
- STÜTZRAD:
- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

## LADUNGSSICHERUNG:

- Patentiertes Spinnlock Ladungssicherungssystem, 6x Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert mit bis zu 1500 daN pro Zurrpin BORDWÄNDE:
- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

## LADEFLÄCHE:

- -über die gesamte Ladefläche durchgehend massiver Stahlboden **ELEKTRIK:**
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)