



Verkaufsanhänger FTT Toilettenanhänger 390 Handicap (VKAT230088)

Lagerabverkauf

Art-Nr.: VKAT230088

Fahrgestellnr.: W0910711525G20017

Gunskirchen

 Netto-Preis:
 € 28.990,00

 Brutto-Preis:
 € 34.788,00

Gesamtgewicht: 1 500 kg
Nutzlast: 310 kg

HUMER -Toilettenanhänger 390 Handicap inkl. 2 x Toiletten im Heck

Abmessungen Außen : 5500x 2400 x 2800 mm Abmessungen Innen : 3800 x 2320 x 2300 mm

Rampenlänge: 2200 mm Zul. Gesamtgewicht : 1500 kg

GAMO® Toilettenanhänger FTT 390 Handicap

FAHRGESTELL

tiefbauendes, feuerverzinktes Fahrgestell, Markenachsbauteile, Deichsellaufrad, Auflauf-/Feststellbremse, Kugelkupplung, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel, 4 Rangiergriffe, Fahrzeugbeleuchtung 12V mit 13-poligem Stecker gem. StVZO

FAHRZEUGBODEN

Vollkunststoff-Sandwichboden mit Anti-Rutsch-Funktion

AUFBAU

GAMO® GFK-Sandwich-Verbundbauweise mit PU-Hartschaumisolation und glasfaserverstärktem Polyester, Gelcoat-Oberflächenvergütung, weiß (RAL 9016), Alu-Profile (weiß RAL 9016), pulverbeschichtet

INNENAUSBAU

wasserfeste und quellfreie Leichtbau-Platten, Atrium Grau, Schichtstoffbelag, ABS-Kanten in Dekorfarbe, Kabinentüren in Farbenvarianten (Serienfarben Apfelgrün, Orange oder Anthrazit)

AUSSTATTUNG

WC BEREICH FÜR (GEH-) BEHINDERTE

- * große, aufklappbare Zugangstüre,
- * Zugang über Auffahrrampe, klappbar













LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





- * 2 Pendel-Eingangstüren, verriegelbar mit Besetzt/Frei-Anzeige
- * 1 Spezial Wandhänge-WC in Keramikausführung mit Haltegriffen
- * 1 Waschbeckenbereich mit Unterfahrmöglichkeit
- * Wandspiegel
- * Unterbau-Stauschrank
- * Wickeltisch
- * Notfallknopf (akustisches Signal)
- * Toilettenpapierhalter

WC BEREICH im Heck

- * einklappbare Trittstufen in Edelstahl
- * 2 getrennt zugängliche Kabinen (eine mit wasserlosem Urinal)
- * Keramiktoiletten (Wandhänge-WC)
- * Eck-Keramikhandwaschbecken
- * Wandspiegel
- * Papierkorb und Toilettenpapierhalter
- * Bodenablauf
- * Dachhauben

TECHNIK

Wasseranschluss mit GEKA-Anschlusssystem, Wasserverteiler, gewebeverstärkte Kunststoffschläuche, Druckminderer, Abwasser-Zentralanschluss HT-System an der Seitenwand, 230V Elektrogrundinstallation mit CEE Steckverbindung, LED-Innenbeleuchtung

sämtliche Frisch- und Abwasserleitungen sind im Fahrzeuginneren verdeckt eingebaut, so dass diese im Wintertrieb auch beheizt werden können, problemlose Entleerung aller wasserführende Leitungen,

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

Maße innen: 3800x2320x2300mm LBH Maße außen: 5500x2400x2800mm LBH zzgl. Rampe 3.800 mm Zul. Gesamtgewicht 1.500kg

Alle Maße und Gewichte sind nach DIN 70020 mit Fertigungstoleranzen von +/- 5 % zulässig.

LED-Einstiegsbeleuchtung über den Zugangstüren Menge: 1 Paar

Kabinen-, Spülschranktüren, Ablagen in Apfelgrün

Kleiderhaken Menge: 3 Stück

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)