

## Kipper H02KDU3017-35-14

### Lagerabverkauf

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Art-Nr.:          | H02KDU3017-35-14        |
| Fahrgestellnr.:   | WUF2H5800S0218771       |
| Lieboch           |                         |
| Netto-Preis:      | € 9.300,00 € 8.790,00   |
| Brutto-Preis:     | € 11.160,00 € 10.548,00 |
| Gesamtgewicht:    | 3 500 kg                |
| Nutzlast:         | 2 535 kg                |
| Aufbaumaße innen: | 3 050 × 1 740 × 350 mm  |
| Ladehöhe:         | 790 mm                  |

Humer KDU  
Dreiseitenkipper  
Zweiachsanhänger gebremst  
Fahrwerk: 3500 kg 14"  
Maße: LBH 3050x1740x350 mm  
Bereifung: 185 R14C 8PR  
Ladehöhe: 790 mm

Standardmäßig mit gesamtausstattung

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsfahrgestell für sichere - Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad - feuerverzinkt

#### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

#### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicherers Abstellen des beladenen - Anhängers, Tragkraft 500kg

#### LADUNGSSICHERUNG:

- 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 6 Zurrösen unter der Ladefläche

#### BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit - Hakenverschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

#### LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm durchgehen Stoß, - rutschhemmend und wasserfest

#### ELEKTRIK/HYDRAULIK:

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Auffahrschienenhalterung mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenhalter

#### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- mit automatisch nachstellender Bremse
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

**STÜTZRAD:**

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

**LADUNGSSICHERUNG:**

- 10 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt
- Zurrpins auf und unter der Ladefläche mit 1500 daN (kg) belastbar

**BORDWÄNDE:**

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung

**LADEFLÄCHE:**

- über die gesamte Ladefläche durchgehend massiver Stahlboden

**ELEKTRIK:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)