



# Kipper H02KDU3017-30-13-SP

Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02KDU3017-30-13-SP Fahrgestellnr.: WUF2H5800S0219144

Lieboch

Netto-Preis: € 7.980,00 € 7.500,00

Brutto-Preis: € 9.576,00 € 9.000,00

Gesamtgewicht: 3 000 kg
Nutzlast: 2 180 kg

Aufbaumaße innen: 3 050 x 1 740 x 350 mm

Ladehöhe: 710 mm

Humer KDU Dreiseitenkipper Zweiachsanhänger gebremst Fahrwerk: 3000 kg 13"

Maße: LBH 3050x1740x350 mm

Bereifung: 195/50R13C Ladehöhe: 710 mm

# Standartmäßig mit gesamtausstattung

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsfahrgestell für sichere - Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad -

# feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

# STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicherers Abstellen des beladenen -

Anhängers, Tragkraft 500kg

# LADUNGSSICHERUNG:

- 6 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 6 Zurrösen unter der Ladefläche

# **BORDWÄNDE:**

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit -

#### Hakenverschlüssen

- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

#### LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm durchgehen Stoß, - rutschhemmend und wasserfest

**ELEKTRIK/HYDRAULIK:** 

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Auffahrschienenhalterung mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenhalter ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:













LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





- mit automatisch nachstellender Bremse
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

#### STÜTZRAD:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

# LADUNGSSICHERUNG:

- -10 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, symmetrisch verteilt
- Zurrpins auf und unter der Ladefläche mit 1500 daN (kg) belastbar

# BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

#### LADEFLÄCHE:

- über die gesamte Ladefläche durchgehend massiver Stahlboden

# **ELEKTRIK:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)