

## Kühlkofferranhänger UNC61325-14-1350 BI

### Lagerabverkauf

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Art-Nr.:</b>        | <b>UNC61325-14-1350 BI</b>     |
| <b>Fahrgestellnr.:</b> | <b>WUF1J3400S0221249</b>       |
| <b>Gunskirchen</b>     |                                |
| <b>Netto-Preis:</b>    | <b>€ 11.450,00 € 9.999,00</b>  |
| <b>Brutto-Preis:</b>   | <b>€ 13.740,00 € 11.998,80</b> |
| <b>Gesamtgewicht:</b>  | <b>1 300 kg</b>                |
| <b>Nutzlast:</b>       | <b>705 kg</b>                  |

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst  
mit Kühlaggregat + 0 ø C

Maße: L 250/B 135/H 188 cm  
Fahrwerk: 1300kg  
Bereifung: 185/65 R14  
Ladehöhe: 55 cm

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst  
mit Kühlaggregat + 0 ø C

Maße: L 250/B 135/H 188 cm  
Fahrwerk: 1300kg  
Bereifung: 185/65 R14  
Ladehöhe: 55 cm  
Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

Rahmen:

- einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell

Abstützungen:

- 4 stabile Kurbelstützen

- verstärktes automatisches Stützrad

für sicheres Abstellen des beladenen Hängers

Tragkraft 500 kg

Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau

- Innen- und Außen

haut aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40 mm PU-Kern, Rammschutz 250mm umlaufend

- Bodenisolierung 55mm

- Außenfarbe silber RAL 2006

- Hecktürendoppelflügelig mit Alu-Scharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfaßprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung

- Positionsleuchten

KÄLTEAGGREGAT:



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m<sup>3</sup>/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**