

Kühlkofferranhänger H02C62630-14-1500BI

Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02C62630-14-1500BI

Fahrgestellnr.: WUF2M5500S0221247

Lieboch

Netto-Preis: € 13.450,00 € 12.250,00

Brutto-Preis: € 16.140,00 € 14.700,00

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 810 kg

Aufbaumaße innen: 3 000 x 1 500 x 1 900 mm



ZWEIACHSKOFFERANHÄNGER gebremst
mit Kühlaggregat

Maße: L 300/B 150/H 188 cm

Fahrwerk: 2600kg

Bereifung: 185/65R14

Ladehöhe: 55 cm

Stützrad:

- ì Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- ì Vier stabile Kurbelstütze (inkl. Kurbel) an massiven feuerverzinkten Querträgern angebracht, bis zu 6000 kg Standgewicht

Aufbau:

- ì Einteilige Sandwichpaneele (= ohne verklebten Stoß) mit einer Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität & Isolierung
- ì Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- ì Elegante Außenfarbe in silber (RAL 9006), Innenfarbe in reinweiß (RAL 9010)
- ì Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- ì Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium
- ì Kühlraumverschluss abschließbar mit zwei Schlüsseln an rechter Hecktür
- ì Drehstangenverschluss aus Edelstahl an linker Hecktür
- ì Türfeststeller aus Edelstahl
- ì Zwei Rangiergriffe am Stirnwandprofil
- ì An drei Seiten umlaufende verzinkte Scheuerleiste (Höhe: 200 mm)

Kälteaggregat:

- ì Namhaftes Kälteaggregat Arktik 2000P
- ì Kühlraumtemperatur 0°C bei Umgebungstemperatur von 30°C
- ì Temperaturregelbereich von -20°C bis +10°C
- ì Kälteleistung 1500/2050 Watt
- ì Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Std
- ì Netzanschluss 230 V 50 Hz
- ì Vollständig gekapseltes Aggregat mit formschöner Fronthaube aus schlagzähem ABS-Kunststoff, an der Stirnseite oben montiert
- ì Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- ì Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- ì Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur, abschließbar und somit vor widerrechtlicher Nutzung geschützt

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- ì Elektronisches Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- ì 230 V Innenbeleuchtung
- Ladefläche:
 - ì Isolierte Bodenplatte (55 mm) mit rutschhemmender, wasserfester Vinyldeckschicht in Holzoptik, für optimale Isolierung und sicheren Stand der Ladung
- Elektrik:
 - ì Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)