Königsklasse

HUMER

# Baumaschinenanhänger GX105HD 303x157 Gitterrampe 3500 kg 12 "












**Lagerabverkauf**

| | |
|---|---|
| **Art-Nr.:** | **H10GX105HD3015GR-35** |
| **Fahrgestellnr.:** | **SCKD00000S0829955** |

**Lieboch**

| | |
|---|---|
| **Netto-Preis:** | **€ 6.290,00 € 5.500,00** |
| **Brutto-Preis:** | **€ 7.548,00 € 6.600,00** |
| **Gesamtgewicht:** | **3 500 kg** |
| **Nutzlast:** | **2 820 kg** |
| **Aufbaumaße innen:** | **3 030 × 1 570 mm** |

GX 105 HD ifor Williams by Humer
Baumaschinenanhänger mit Gitterrampe
Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 3500 kg
Maße: 3030x1570 mm
inkl. Reserverad komplett 115,00 °

Das Fahrwerk eines Anhängers umfasst alle Bauteile, die den Aufbau mit der Straße verbinden und die sichere Bewegung ermöglichen. Dazu zählen insbesondere Achsen, Räder, Reifen, Federung, Stoßdämpfer sowie – je nach Ausführung – Bremsanlage und Auflaufeinrichtung. Eine fachgerechte Auslegung und regelmäßige Kontrolle sind entscheidend für Fahrstabilität, Bremsweg, Reifenverschleiß und die Einhaltung der zulässigen Achs- und Gesamtgewichte.

Die Unterseite des Trailers besteht aus einem verzinkten Stahlfahrgestell und verzinkten Stahlachse für lang anhaltenden Korrisionschutz.
Boden
Phenolbeschichtet auf beiden Seiten, bieten unsere Sperrholzboden einen guten Rutschschutz.
Starrachse und Parabelfedern
Das Ifor Williams Starrachsensystem ehöht die Stabilität und Sicherheit bei einem Minimum an Wartung.
Reserverad
Stützrad und Reserverad sind Standard bei allen Ifor Williams Anhängern.
Kupplungskopf
Der abschließbare Kupplungskopf mit niedrigem Profil versichert großen Spielraum für geöffnete Hintertüren.

GITTERRAMPE
Laderampensatz über die gesamte Breite

Ein Stützrad ist ein höhenverstellbares Rad am vorderen Bereich eines ungebremsten oder gebremsten Anhängers, das die Deichsel beim Abstellen und Rangieren abstützt. Während der Fahrt muss es vollständig eingefahren und sicher fixiert sein, damit es weder die Bodenfreiheit verringert noch beschädigt wird. Die zulässige Stützlast der Anhängervorrichtung wird durch ein Stützrad nicht ersetzt; sie muss durch die Beladung weiterhin eingehalten werden.



**HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH**
Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels