

## Kofferanhänger H10BV126G-3617C-35

### Lagerabverkauf

Art-Nr.: **H10BV126G-3617C-35**

Fahrgestellnr.: **SCKD00000S0829774**

### Gunskirchen

Netto-Preis: **€ 11.990,00**

Brutto-Preis: **€ 14.388,00**

Gesamtgewicht: **3 500 kg**

Nutzlast: **2 382 kg**



BV 126 G COMBI ifor Williams by Humer

Kofferanhänger mit Rampe/Türkombination

Zweiachsanhänger gebremst

Fahrwerk: 3500 kg

Maße: 3640x1730x2140 mm

BV 126 G COMBI ifor Williams by Humer

Kofferanhänger mit Rampe/Türkombination

Zweiachsanhänger gebremst

Fahrwerk: 3500 kg

Maße: 3640x1730x2140 mm

### SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG:

#### Fahrgestell

Die Unterseite des Trailers besteht aus einem verzinkten Stahlfahrgestell und verzinkten Stahlachsen, für lang anhaltenden Korrosionsschutz.

#### Boden

Phenolbeschichtet auf beiden Seiten, bieten unsere Plattformböden ein eingraviertes Griffmuster an der Oberfläche.

#### Starrachse und Parabelfedern

Das Ifor Williams Starrachsensystem erhöht die Stabilität und Sicherheit während der Gewährleistung eines Minimums an Wartung.

#### Reserverad

Ein Lagerblock und ein Reserverad sind als Standard auf allen Ifor Williams Anhängern montiert, dies sorgt für komplette Seelenruhe.

#### Kupplungskopf

Der abschließbare Kupplungskopf mit niedrigem Profil versichert großen Spielraum für geöffnete Hintertüren.

#### Vordertür

Die verschließbare Vordertür ermöglicht einen bequemen Zugang zur Ladung.

#### Dach

Der robuste verzinkte Stahldachrahmen bietet Stärke und Sicherheit.

Das lichtdurchlässige GFK Dachpaneel macht unsere Anhänger leicht und luftig am Tage, während das Innenlicht nachts Licht ins Dunkle bringt.

#### Zurrschiene

Jeder Kofferanhänger ist ausgestattet mit vier Ladeschienen (an jeder Seite zwei), welche über die volle Länge der Seitenpaneele befestigt sind, mit Fixierpunkten, welche dicht nebeneinander sind um die Sperrstangen oder Pack-riemen einfach befestigen zu können.

#### Abstellstützen

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Diese unterstützen die Rückseite des Anhängers beim Be- und Entladen

**Anhängertüren**

Verschließbare, aufklappbare Türen, komplett mit Türhalter.

**Rampe/Türkombination**

Das Ultimo an Flexibilität, fahren Sie oder schieben Sie Ihr Equipment oder Ladung mit einem Gabelstapler rein. Die gefederte Rampe kann gesenkt werden, aber auch als Türen geöffnet werden, damit ein Gabelstapler gut laden kann. Dies ist ideal um Paletten u. Ä. zu laden. Achten Sie bitte immer darauf, dass das Gewicht gleichmäßig zentriert über die Achsen verteilt wird.

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)