

## Kühlkofferranhänger Cool Maxx 1325 250x135x190 1300 kg 14 "

### Lagerabverkauf

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Art-Nr.:        | UNC61325-14-1350        |
| Fahrgestellnr.: | VBH100000S0221829       |
| Lindach         |                         |
| Netto-Preis:    | € 10.450,00 € 8.900,00  |
| Brutto-Preis:   | € 12.540,00 € 10.680,00 |
| Gesamtgewicht:  | 1 250 kg                |
| Nutzlast:       | 655 kg                  |

Humer COOL MAXX  
Kofferranhänger mit Kälteaggregat  
Einachsanhänger gebremst  
Fahrwerk: 1300 kg 14 "  
Maße: 250 x 135 x 190 cm

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst  
mit Kühlaggregat + 0 °C

Maße: L 250/B 135/H 190 cm  
Fahrwerk: 1300kg  
Bereifung: 185/65 R14  
Ladehöhe: 55 cm  
Räder neben der Ladfläche

### Serienmäßige Komplettausstattung:

#### Rahmen:

- einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell

#### Abstützungen:

- 4 stabile Kurbelstützen
  - verstärktes automatisches Stützrad
- für sicheres Abstellen des beladenen Hängers  
Tragkraft 500 kg

#### Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern, Rammschutz 250mm umlaufend
- Boden 18 mm mehrfach verleimte Siebdruckplatte rutschhemmend
- Außenfarbe silber RAL 2006
- Hecktürendoppelflügel mit Alu-Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Eintaßprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

#### Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung
- Positionsleuchten

#### KÄLTEAGGREGAT:



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

**LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)