

## Auto/Multi-Transporter H02KHA4220-35-13

### Lagerabverkauf

<b>Art-Nr.:</b>	<b>H02KHA4220-35-13</b>
<b>Fahrgestellnr.:</b>	<b>WUF2H8B00S0222699</b>
<b>Lieboch</b>	
<b>Netto-Preis:</b>	<b>€ 11.290,00</b> <del>€ 10.500,00</del>
<b>Brutto-Preis:</b>	<b>€ 13.548,00</b> <del>€ 12.600,00</del>
<b>Gesamtgewicht:</b>	<b>3 500 kg</b>
<b>Nutzlast:</b>	<b>2 595 kg</b>
<b>Aufbaumaße innen:</b>	<b>4 290 x 2 060 mm</b>
<b>Ladehöhe:</b>	<b>630 mm</b>



Humer KHA  
Autotransporter  
Zweiachsanhänger gebremst  
Fahrwerk: 3500 kg 13 "  
Maße: LB 4290x2060 mm  
Ladehöhe: 630 mm  
Breifung: 195/50 R13C

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell, sichere Fahreigenschaften
  - Hohlfilikonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
  - ACHSEN:**
    - mit automatisch nachstellender Bremse
  - STÜTZRAD:**
    - Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg
  - LADUNGSSICHERUNG:**
    - Verzurrmöglichkeit über die ganze Länge an den Seitenschürzen sorgt für sicheren Transport
    - die Ladefläche kippt selbsttätig durch Schwerpunktverlagerung, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevogang möglich
    - Ein- und Aussteigen am PKW ist in waagerechter Stellung der Ladefläche möglich

(Kein Aussteigen und kein pumpen der Hydraulik bei abgekippter Ladefläche nötig)
  - Die Auffahrtschienen sind unter der Ladefläche eingeschoben und werden über die Quickstop Fußbetätigung entriegelt, einfach nach hinten ziehen und auffahren.  
(Keine umständlichen Handspanner und kein zusätzliches Einhängen der Schienen nötig.)
  - Stabiler Seilwindenbock mit fünf verschiedenen Umlenkpunkten für optimale Seilführung.
  - Durch die Ladeflächenlänge von ca. 4300 mm und einer langen Zugdeichsel können sowohl große heck- als auch frontlastige Fahrzeuge transportiert werden. Die Nutzbreite von 2070mm bietet zudem Platz für breite Fahrzeuge.
  - Die Seitenschürzen sind in Verkehrsrot RAL 3020 pulverbeschichtet und bieten neben einer Warnfunktion eine große Werbefläche
- SERIENAUSSTATTUNG:**
- Auffahrwinkel der Ladefläche 7,5°/9,5°

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

- Auffahrwinkel an den Auffahrtschienen 7°
- 2 Alu- Auffahrtschienen, Länge ca 1500mm, Breite ca 400mm
- ELEKTRIK:
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**