

TT Räder neben der Ladefläche DETT89VZ-5000

Lagerabverkauf

Art-Nr.:	DETT89VZ-5000
Fahrgestellnr.:	VBH030801S9111864
Gunskirchen	
Netto-Preis:	€ 25.000,00
Brutto-Preis:	€ 30.000,00
Gesamtgewicht:	8 900 kg
Nutzlast:	6 300 kg
Aufbaumaße innen:	5 000 x 2 010 x 400 mm

Humer TT8900 verzinkt
Ladefläche zwischen den Rädern
Tandem-Tieflader druckluftgebremst
Fahrwerk: 8900 kg
Maße: 5000x2010x400xmm

TANDEM-TIEFLADER verzinkt

Ladefläche zwischen den Rädern
Ladeflächenlänge innen 5000 mm
Ladeflächenbreite innen 2010 mm

Bordwandhöhe 400 mm

Bereifung 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 8900 kg

Nutzlast: 6270 kg

Achsen und Federung:

Rinner mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem

Achsausgleich.

Fahrgestell und Aufbau:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler
Schweißkonstruktion.
Brückboden mit 40 mm Lärchendielen belegt

Zurrösen

Seitenwände und Stirnwand 400 mm hoch aus gekantetem Stahlblech

Abstützung:

Vorne Stützrad, hinten Stützfüße an den Rampen

Bremsanlage:



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler, ABS

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage mit 15-pol. Verbindungsstecker

Maße: 5000x2010x400xmm

TANDEM-TIEFLADER verzinkt

Ladefläche zwischen den Rädern

Ladeflächenlänge innen 5000 mm

Ladeflächenbreite innen 2010 mm

Bordwandhöhe 400 mm

Bereifung 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 8900 kg

Nutzlast: 6270 kg

Achsen und Federung:

Rinner mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem

Achsausgleich.

Fahrgestell und Aufbau:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler
Schweißkonstruktion.

Brückboden mit 40 mm Lärchendielen belegt

Zurrösen

Seitenwände und Stirnwand 400 mm hoch aus gekantetem Stahlblech

Abstützung:

Vorne Stützrad, hinten Stützfüße an den Rampen

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler, ABS

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage mit 15-pol. Verbindungsstecker

Rampen:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Holzbelag 40 mm,

2 Stk. Gasdruckfedern

Lackierung:

Wanne und Rampe verzinkt

Deichsel verzinkt, Achsen lackiert

Zubehör:

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Spindelfeststellbremse.

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)