

HTT Räder unter der Ladefläche HTT14000 620x246x40 17,5" verzinkt

Lagerabverkauf

Art-Nr.:	DETL140VZ-6200
Fahrgestellnr.:	VBH031401S0111836
Gunskirchen	
Netto-Preis:	€ 31.000,00
Brutto-Preis:	€ 37.200,00
Gesamtgewicht:	14 000 kg
Nutzlast:	10 320 kg
Aufbaumaße innen:	6 200 × 2 470 × 400 mm

Humer HTT14000 verzinkt
Ladefläche über den Rädern
Tandem Tieflader druckluftgebremst
Fahrwerk: 14000 kg
Maße: 6200x2460x4000 mm

Ladeflächenbreite innen 2460 mm
Bordwandhöhe 400 mm
Bereifung 215/75 R 17,5

Fahrwerk: 14000 kg
Nutzlast bei Serienausstattung: ca. 10680 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:


Achsen und Federung:
führender Hersteller mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.

Fahrgestell und Brücke:
Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion
Rahmen hinten abgeschrägt
Brückenboden mit 40 mm Lärchendielen belegt
Zurrösen nach Din 75410 der UVV

Abstützung:
Vorne Getriebestützwinde, hinten Stützfüße an den Rampen

Bremsanlage:
2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS

Elektrische Anlage:
24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler, 7pol. Verbindungsstecker
Bordwände:
Stahlbordwände 400 mm hoch, Stirnwand aus Stahl 400 mm hoch feststehend,



LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Bordwände seitlich abklappbar, Rungen mittig und hinten steckbar

Rampen:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Lärchendielen 40 mm stark belegt

2 Stk. Spialfedern Halterung beidseitig durch Exenterverschluß

Lackierung:

Rahmen und Rampen verzinkt

Bordwände, Rungen, Achsen, Anbauteile lackiert, Deichsel verzinkt

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Federspeicher-Feststellbremse

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)