Königsklasse

HUMER

Pferdeanhänger HBX403 319x130x226 1600 kg 13 "













Lagerabverkauf

Art-Nr.:	**H10HBX403-1600**
Fahrgestellnr.:	**SCKD00000S3046127**
Gunskirchen	
Brutto-Preis:	**€ 9.000,00**
	statt € 9.588,00
Gesamtgewicht:	**1 600 kg**
Nutzlast:	**828 kg**

HBX403 ifor Williams by Humer

Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 1600 kg 13"
Maße: 3190x1300x2260 mm

Das Fahrwerk eines Anhängers umfasst alle Bauteile, die den Aufbau mit der Straße verbinden und die sichere Bewegung ermöglichen. Dazu zählen insbesondere Achsen, Räder, Reifen, Federung, Stoßdämpfer sowie – je nach Ausführung – Bremsanlage und Auflaufeinrichtung. Eine fachgerechte Auslegung und regelmäßige Kontrolle sind entscheidend für Fahrstabilität, Bremsweg, Reifenverschleiß und die Einhaltung der zulässigen Achs- und Gesamtgewichte.

HBX403 ifor Williams by Humer

Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 1600 kg 13"
Maße: 3190x1300x2260 mm

SERIENMÄßIGE KOMPLETTAUSTATTUNG:
Das Fahrgestell ist eine geschweißte Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, um eine lange und problemlose Lebensdauer zu erzielen, während der Aufbau ein robuster Aluminiumrahmen aus sechs vertikalen Kastenprofilen und horizontalen Profilen über die gesamte Länge des Anhängers ist.

HBX und HBE verwenden eine Prabol-Blattfeder-Aufhängung von Ifor Williams. Die hervorragenden Dämpfungseigenschaften dieses Blattfedersystems bieten Ihrem Pferd eine komfortable Fahrt.

RAMPE-TÜR-KOMBINATION
Die Rampe besitzt einen besonders niedrigen Einstiegswinkel und eine Anti-Rutsch -Gummimatte.

Frontausstieg serienmäßig
Beidseitige, obere Vorderklappen
Frontpanel und Fenster
Einteiliges Dach
Verschluss innen bei Inspektionstüre
Aluboden und Gummimatte
Panikentriegelung außen
Innenbeleuchtung LED
Ersatzrad an der Seitenwand montiert

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.humer.com/de/agb ersichtlich.

Aluminium Seitenplanken
Winkelhebelverschluss für Rampen
Markisenschiene
Mitteltrennwand und Trittschutz
Beleuchtung 12 Volt mit 13pol. Stecker

Das Fahrwerk eines Anhängers umfasst alle Bauteile, die den Aufbau mit der Straße verbinden und die sichere Bewegung ermöglichen. Dazu zählen insbesondere Achsen, Räder, Reifen, Federung, Stoßdämpfer sowie – je nach Ausführung – Bremsanlage und Auflaufeinrichtung. Eine fachgerechte Auslegung und regelmäßige Kontrolle sind entscheidend für Fahrstabilität, Bremsweg, Reifenverschleiß und die Einhaltung der zulässigen Achs- und Gesamtgewichte.

Das Fahrgestell ist die tragende technische Grundlage eines Anhängers oder Fahrzeugs. Es umfasst insbesondere Rahmen, Achsen, Räder, Federung und gegebenenfalls Bremsanlage sowie die Verbindung zur Anhängervorrichtung und trägt Aufbau und Ladung. Die Ausführung des Fahrgestells bestimmt maßgeblich zulässiges Gesamtgewicht, Nutzlast, Fahrverhalten und Sicherheit; bei Anhängern müssen diese Komponenten aufeinander abgestimmt und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben typisiert sein.

HUMER - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH
Wien · Lieboch · Gunskirchen · Kramsach · Bad Goisern · Sulz · Klagenfurt

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel.: 07246 74 01-0
E-Mail: info@humer.com
Web: www.humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels