

Kühlkofferan Anhänger Cool Maxx 1325 250x135x190 1300 kg Bodeniso

Lagerabverkauf

Art-Nr.: **UNC61325-14-1350 BI**

Fahrgestellnr.: **WUF1J3400T0226392**

Gunskirchen

Netto-Preis: **€ 12.500,00**

Brutto-Preis: **€ 15.000,00**

Gesamtgewicht: **1 300 kg**

Nutzlast: **685 kg**

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst
mit Kühlaggregat + 0 °C
Bodenisolierung

Maße: L 250/B 135/H 188 cm
Fahrwerk: 1300kg
Bereifung: 185/65 R14
Ladehöhe: 57 cm

EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst
mit Kühlaggregat + 0 °C
Bodenisolierung

Maße: L 250/B 135/H 188 cm
Fahrwerk: 1300kg
Bereifung: 185/65 R14
Ladehöhe: 57 cm
Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

Rahmen:

↳ Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue

Stützrad:

↳ Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad

mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

↳ Vier stabile Kurbelstütze (inkl. Kurbel) an massiven feuerverzinkten Querträgern angebracht, bis zu 6000 kg Standgewicht

Aufbau:

↳ Einteilige Sandwichpaneel (= ohne verklebten Stoß) mit einer

Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität & Isolierung

↳ Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem

Stahlblech für robuste Beanspruchung

↳ Elegante Außenfarbe in silber (RAL 9006),

Innenfarbe in reinweiß (RAL 9010)

↳ Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen

↳ Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium

↳ Kühlraumverschluss abschließbar mit zwei Schlüsseln an rechter Hecktür

↳ Drehstangenverschluss aus Edelstahl an linker Hecktür

↳ Türfeststeller aus Edelstahl



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- ì Zwei Rangiergriffe am Stirnwandprofil
- ì An drei Seiten umlaufende verzinkte Scheuerleiste (Höhe: 200 mm)
- Kälteaggregat:
 - ì Namhaftes Kälteaggregat Arktik 2000P
 - ì Kühlraumtemperatur 0øC bei Umgebungstemperatur von 30øC
 - ì Temperaturregelbereich von -20øC bis +10øC
 - ì Kälteleistung 1500/2050 Watt
 - ì Luftvolumenstrom Verdampfer 750 mü/Std
 - ì Netzanschluss 230 V 50 Hz
 - ì Vollständig gekapseltes Aggregat mit formschöner Fronthaube aus schlagzähem ABS-Kunststoff, an der Stirnseite oben montiert
 - ì Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
 - ì Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
 - ì Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur, abschließbar und somit vor widerrechtlicher Nutzung geschützt
 - ì Elektronisches Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
 - ì 230 V Innenbeleuchtung
- Ladefläche:
 - ì Isolierte Bodenplatte (55 mm) mit rutschhemmender, wasserfester Vinyldeckschicht in Holzoptik, für optimale Isolierung und sicheren Stand der Ladung
- Elektrik:
 - ì Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)