

Kühlkofferranhänger H02C63036-14-1700BI

Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02C63036-14-1700BI

Fahrgestellnr.: WUF2M6707T0226740

Gunskirchen

Netto-Preis: € 15.900,00

Brutto-Preis: € 19.080,00

Gesamtgewicht: 3 000 kg

Nutzlast: 2 065 kg

Aufbaumaße innen: 3 000 x 1 500 x 1 900 mm

ZWEIACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst
mit Kühlaggregat + 0 ø C
Bodenisolierung

Maße: L 365 /B 170/H 188 cm

Fahrwerk: 3000kg

Bereifung: 185 R14C 8PR

Ladehöhe: 57 cm

Räder neben der Ladfläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

Rahmen:

ì Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue

Stützrad:

ì Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

ì Vier stabile Kurbelstütze (inkl. Kurbel) an massiven feuerverzinkten Querträgern angebracht, bis zu 6000 kg Standgewicht

Aufbau:

ì Einteilige Sandwichpaneele (= ohne verklebten Stoß) mit einer Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität & Isolierung

ì Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung

ì Elegante Außenfarbe in silber (RAL 9006),

Innenfarbe in reinweiß (RAL 9010)

ì Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen

ì Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium

ì Kühlraumverschluss abschließbar mit zwei Schlüsseln an rechter Hecktür

ì Drehstangenverschluss aus Edelstahl an linker Hecktür

ì Türfeststeller aus Edelstahl

ì Zwei Rangiergriffe am Stirnwandprofil

ì An drei Seiten umlaufende verzinkte Scheuerleiste (Höhe: 200 mm)

Kälteaggregat:

ì Namhaftes Kälteaggregat Arktik 2000P

ì Kühlraumtemperatur 0øC bei Umgebungstemperatur von 30øC

ì Temperaturregelbereich von -20øC bis +10øC

ì Kälteleistung 1500/2050 Watt

ì Luftvolumenstrom Verdampfer 750 mü/Std

ì Netzanschluss 230 V 50 Hz



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- ì Vollständig gekapseltes Aggregat mit formschöner Fronthaube aus schlagzähem ABS-Kunststoff, an der Stirnseite oben montiert
 - ì Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
 - ì Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
 - ì Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches Einstellen der Temperatur, abschließbar und somit vor widerrechtlicher Nutzung geschützt
 - ì Elektronisches Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
 - ì 230 V Innenbeleuchtung
- Ladefläche:
- ì Isolierte Bodenplatte (55 mm) mit rutschhemmender, wasserfester Vinyldeckschicht in Holzoptik, für optimale Isolierung und sicheren Stand der Ladung
- Elektrik:
- ì Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)