

Kühlkofferranhänger Cool Maxx 2630 300x150x190 2600 kg 14 "

Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02C62630-14-1500
 Fahrgestellnr.: WUF2M5505T0228791

Gunskirchen

Netto-Preis: € 11.300,00
 Brutto-Preis: € 13.560,00
 Gesamtgewicht: 2 600 kg
 Nutzlast: 1 825 kg
 Aufbaumaße innen: 3 000 x 1 500 x 1 900 mm

Humer COOL MAXX
 Kofferranhänger mit Kälteaggregat
 Zweiachsanhänger gebremst
 Fahrwerk: 2600 kg 14 "
 Größe: 300 x 150 x 190 cm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

ABSTÜTZUNGEN:

- verstärktes Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Hängers
 Tragkraft 900 kg
 - 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
 - Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
 - Isolierung 45 mm PU-Kern
 - Außenfarbe silber RAL 9006, innen weiß RAL 9010
 - Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren
 - Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
 - Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
 - Scheuerleiste 200 mm unten 3-seitig umlaufend

KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N
 - Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
 - Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
 - Netzanschluss 230 Volt 50Hz
 - Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
 - Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
 - Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
 - Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- Elektrik:
- 12 Volt Beleuchtung

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)