

Kühlkofferananhänger Cool Maxx 2630 300x150x190 2600 kg 14 "

Lagerabverkauf

Art-Nr.: H02C62630-14-1500

Fahrgestellnr.: WUF2M5506T0229724

Gunskirchen

Netto-Preis: € 11.300,00

Brutto-Preis: € 13.560,00

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 825 kg

Aufbaumaße innen: 3 000 × 1 500 × 1 900 mm

Humer COOL MAXX

Kofferananhänger mit Kälteaggregat

Zweiachsanhänger gebremst

Fahrwerk: 2600 kg 14 "

Größe: 300 x 150 x 190 cm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell
für sichere Fahreigenschaften

ABSTÜTZUNGEN:

- verstärktes Stützrad

für sicheres Abstellen des beladenen Hängers

Tragkraft 900 kg

- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem
Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 45 mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006, innen weiß RAL 9010

- Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren

- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen

eloxiert für formschöne Ästhetik

- Scheuerleiste 200 mm unten 3-seitig umlaufend

KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N

- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und
einer Umgebungstemperatur von 30°C

- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C

- Netzanschluss 230 Volt 50Hz

- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde

- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse
an der Stirnseite oben montiert

- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel

- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)