

Kühlkofferan Anhänger Cool Maxx 2630 300x150x190 2600 kg 14 "

Lagerabverkauf

Art-Nr.:	H02C62630-14-1500
Fahrgestellnr.:	WUF2M5501T0230148
Gunskirchen	
Netto-Preis:	€ 11.300,00
Brutto-Preis:	€ 13.560,00
Gesamtgewicht:	2 600 kg
Nutzlast:	1 825 kg
Aufbaumaße innen:	3 000 × 1 500 × 1 900 mm

Humer COOL MAXX
Kofferan Anhänger mit Kälteaggregat
Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 2600 kg 14 "
Größe: 300 x 150 x 190 cm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell
für sichere Fahreigenschaften

ABSTÜTZUNGEN:

- verstärktes Stützrad
für sicheres Abstellen des beladenen Hängers
Tragkraft 900 kg
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 45 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006, innen weiß RAL 9010
- Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Scheuerleiste 200 mm unten 3-seitig umlaufend

KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers



LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)