Königsklasse

HUMER

# KDU 365x174x35 3500kg/14

## Kastenmaß (L×W×H) 3650×1740×350 mm

| | |
|---|---|
| **Art-Nr.:** | **H02KDU3617-35-14** |
| **Gesamtgewicht:** | **3 500 kg** |
| **Nutzlast:** | **2 550 kg** |
| **Bereifung:** | **185R14C 103N, 5,5Jx14/ET30** |
| **Ladehöhe:** | **780 mm** |

RAHMEN:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

STÜTZRAD:
- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:
- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:
- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung

## Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT | UN516219 |
| | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 |
| | Alu Bordwandaufsatz 365x174x35 pendelnd gelagert | UN523704 |
| | Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 365x174 | UN90474 |
| | Aufpreis Hakenverschlüsse anst versenktVerschlüsse | UN90581 |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Boden zusätzl m verzinkt. Blech belegt 3660x1750mm | UN90387 |
| | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| | Ersatzrad 195/50 R 13 C | UN92144 |
| | Ersatzrad lose 185 R14C 8PR | UN90012 |
| | H-Gestell Stirnwand 175 steckbar | UN90315 |
| | H-Gestell einreihig 175/65 | UN105666 |
| | Hochplane mit Gestell 365x174x160 | UN90123 |
| | Hochplane mit Gestell 365x174x180 | UN90126 |
| | Hochplane mit Gestell 365x174x200 | UN90129 |
| | Hochplane mit Gestell 365x174x220 | UN90132 |
| | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil | UN90670 |
| | Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker | UN90674 |
| | Netz 4x2,5 m grün zur Ladungssicherung | 404974.001 |
| | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t | 24648 |
| | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge | UN92147 |
| | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 | REI026 |
| | Soft-Dock | 20165 |
| | Welldrahtgitteraufsatz 365x174x65 cm | UN515312 |
| | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
| | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurring versenkt 600dan | UN99659 |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)