

KDU 425x203x35 2600kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 4250×2030×350 mm

Art-Nr.:	H02KDU4220-26-14
Gesamtgewicht:	2 600 kg
Nutzlast:	1 800 kg
Bereifung:	185/65 R14 93
Ladehöhe:	730 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

STÜTZRAD:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert

- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil

- eloxiert

- vierseitig abklappbar

- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen

- Pendelbordwand hinten

- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

- durchgehend ohne Stoß

- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Auffahrschiene Alu 256 2800 kg KDU mont 1 Paar	UN99267
	Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz	UN113598
	Aufpreis Hakenverschl anst versenktVerschl m BGL	UN90583



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Boden zusätzl m verzinkt. Blech belegt 4260x2040mm	UN90396
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät	UN99239
	Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
	Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
	Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell Stirnwand 204 steckbar	UN90318
	H-Gestell einreihig 203/65	UN105669
	Hochplane mit Gestell 425x203x160	UN90171
	Hochplane mit Gestell 425x203x180	UN90174
	Hochplane mit Gestell 425x203x200	UN90177
	Hochplane mit Gestell 425x203x220	UN90180
	Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug anstelle Hp.	UN99242
	Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil	UN90670
	Kastenaufsatz Alu 425x203x35 pendelnd gelagert	UN90540
	Kastenaufsatz Alu 425x203x40 pendelnd gelagert	UN90567
	Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker	UN90674
	Montagematerial Auffahrschienen KDU bis 1750mm br	UN517278
	Netz 4,5x2,5 m grün zur Ladungssicherung	404986.001

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge	UN92147
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Soft-Dock	20165
	Welldrahtgitteraufsatz 425x203x65 cm	UN515340
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	versenkte Verschlüsse anstellen Hakenverschlüsse	UN99656

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)