

HTT11900 620x246x40 17,5"

Kastenmaß (L×W×H) 6200×2470×400 mm

Art-Nr.: DETL119-6200
Gesamtgewicht: 11 900 kg
Nutzlast: 0 kg
Bereifung: 235/75 R 17,5 143

Ladeflächenbreite innen 2470 mm
 Bordwandhöhe 400 mm
 Bereifung 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 11900 kg
 Nutzlast: ca. 8710 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:
 führender Hersteller mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.

Fahrgestell und Brücke:
 Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion
 Rahmen hinten abgeschrägt
 Brückenboden aus Stahltränenblech 4 mm, Zurrösen
 Zurrösen nach Din 75410 der UVV

Abstützung:
 Vorne Getriebestützwinde, hinten Stützfüße an den Rampen

Bremsanlage:
 2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS

Elektrische Anlage:
 24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler, 7pol. Verbindungsstecker

Bordwände:
 Stahlbordwände 400 mm hoch, Stirnwand aus Stahl 400 mm hoch feststehend, Bordwände seitlich abklappbar, Rungen mittig und hinten steckbar

Rampen:
 2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Lärchendielen 40 mm stark belegt
 2 Stk. Spiralfedern Halterung beidseitig durch Exenterverschluß

Lackierung:
 Stahlteile grundiert und lackiert

Zubehör:
 2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Federspeicher-Feststellbremse



LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)