

KHA 429x206 3000 kg 10"

Kastenmaß (LxW) 4290x2060 mm


Art-Nr.: H02KHA4220-30-10

Gesamtgewicht: 3 000 kg

Nutzlast: 2 230 kg

Bereifung: 195/55 R10C 98n, 6.00lx10/ET-4

Ladehöhe: 560 mm



- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell, sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- Verzurrmöglichkeit über die ganze Länge an den Seitenschürzen sorgt für sicheren Transport

- die Ladefläche kippt selbsttätig durch Schwerpunktverlagerung, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevogang möglich

- Ein- und Aussteigen am PKW ist in waagerechter Stellung der Ladefläche möglich

(Kein Aussteigen und kein pumpen der Hydraulik bei abgekippter Ladefläche nötig)

- Die Auffahrschienen sind unter der Ladefläche eingeschoben und werden über die Quickstop Fußbetätigung entriegelt, einfach nach hinten ziehen und auffahren.

(Keine umständlichen Handspanner und kein zusätzliches Einhängen der Schienen nötig.)

- Stabiler Seilwindenbock mit fünf verschiedenen Umlenkpunkten für optimale Seilführung.

- Durch die Ladeflächenlänge von ca. 4300 mm und einer langen Zugdeichsel können sowohl große heck- als auch frontlastige Fahrzeuge transportiert werden. Die Nutzbreite von 2070mm bietet zudem Platz für breite Fahrzeuge.

- Die Seitenschürzen sind in Verkehrsrot RAL 3020 pulverbeschichtet und bieten neben einer Warnfunktion eine große Werbefläche

SERIENAUSSTATTUNG:

- Auffahrwinkel der Ladefläche 7,5°/9,5°

- Auffahrwinkel an den Auffahrschienen 7°

- 2 Alu- Auffahrschienen, Länge ca 1500mm, Breite ca 400mm

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Alu-Zwischenboden	UN93212
Ausführung 100 km/h mit Radstoßdämpfer	UN103143
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Diebstahlsicherung angehängt XL +Schloss	405110.001
Easyload- Hydraulik doppelwirkend	UN93203
Ersatzradhalter AHK montiert zw Standschienen	UN93218
Handseilwinde 900kg lose	UN515021
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648
Plane und Gestell Ladehöhe 1800mm,ohne Montage	UN99341
Plane und Gestell Ladehöhe 2000mm,ohne Montage	UN99342
	Radsicherungsgurte m.Spannratsche 2 Stück UN103197
Radstopper UN KHA/THA 2070mm	113033
	Reifen 195/50R13C 104N Felge ET30, 5.5J13, 5x112 REI008
	Soft-Dock 20165
Umlenkrolle für Handseilwinde	UN516862
Universalschienenverstellung AHK	UN93206
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz ZG8Z6000
Zusätzliche Auffahrtschienen mit Halterung	UN93209

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)