



KHP 229x149x30 1350 kg/10

Kastenmaß (L×W×H) 2290×1490×300 mm

Art-Nr.: H02KHP2214-14-10

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Fahrgestell verschweißt und kopmplett feuerverzinkt für sichere Fahreigenschaften

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse
- STÜTZRAD:
- Deichselstützrad 48 mm montiert für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers LADUNGSSICHERUNG:
- 6 versenkte Zurrringe

BORDWÄNDE.

- Aluminium Hohlprofil, eloxiert, vielreitig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 Stück steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- Stahlboden mit 6 versenkten Zurringen

ELEKTRIK/HYDRAULIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung 10 Zoll	UN516218
Bordwanderhöhung von 300 mm auf 350 mm	UN99682
Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät	UN99239
H-Gestell einreihig 150/65	UN105663
Hochplane mit Gestell 229x149x160	UN99693
Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug anstelle Hp.	UN99242
Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil	UN90670
Kastenaufsatz Alu 229x149x35 UN PHK	UN517804
Welldrahtgitteraufsatz 229x149x65 cm	UN517806







LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)