

KHP 229x149x30 1350 kg/13

Kastenmaß (L×W×H) 2290×1490×300 mm

Art-Nr.: H02KHP2214-14-13

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Fahrgestell verschweißt und kopmplett feuerverzinkt für sichere Fahreigenschaften

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Deichselstützrad 48 mm montiert für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

LADUNGSSICHERUNG:

- 6 versenkte Zurringe

BORDWÄNDE:

- Aluminium Hohlprofil, eloxiert, vielreutig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen

- 4 Stück steckbare Stahleckenungen für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- Stahlboden mit 6 versenkten Zurringen




ELEKTRIK/HYDRAULIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Bordwanderhöhung von 300 mm auf 350 mm	UN99682
	Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät	UN99239
	H-Gestell einreihig 150/65	UN105663
	Hochplane mit Gestell 229x149x160	UN99693
	Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug anstelle Hp.	UN99242
	Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil	UN90670
	Kastenaufsatz Alu 229x149x35 UN PHK	UN517804
	Welldrahtgitteraufsatz 229x149x65 cm	UN517806

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)