

KTF kipp 545x234x210 3500kg/13

Kastenmaß (LxWxH) 5450x2340x2100 mm

Art-Nr.: H02KHT5423-35-13
Gesamtgewicht: 3 500 kg
Nutzlast: 2 050 kg
Bereifung: 195/50 R13C
Ladehöhe: 640 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

STÜTZRAD:
 - Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

LADESICHERUNG

- integriertes Zurrsystem vorne und hinten, für die Aufnahme von Radstoppnern und Radsicherungsgurten

- Die Ladefläche ist durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.

Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus pulverbeschichtetem Alublech

- Isolierung 40 mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Rahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Estetik

- Kofferstirnwand 45ø abgeschrägt 800 x 800 mm

- Stirnwandklappe 230 x 60 cm für Seilwindendurchführung

- Seitenklappe links und rechts 400 x 180 cm

- Heckseite mit Klappe nach oben und Auffahrklappe mit Gasfederhubhilfe unten

- Auffahrwinkel der Ladefläche 9,5ø

- Auffahrwinkel an der Auffahrklappe ca 8ø



LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm rutschhemmend und wasserfest






Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Handseilwindemittel Abrollautomatik montiert inkl.	UN93386
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Radsicherungsgurt mit Spannratsche 3tlg. je Stück.	UN516393
	Radstopper UN KHA/THA 2070mm	113033
	Reifen 195/50R13C 104N Felge ET30, 5.5J13, 5x112	REI008
	Soft-Dock	20165
	Umlenkrolle für Seilwinde Autotransporter	07054
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)