

## KIP 305x174x190 2600kg/14

**Kastenmaß (LxWxH) 3050x1740x1900 mm**

**Art-Nr.:** H02KIP3017-26-14

**Gesamtgewicht:** 2 600 kg

**Nutzlast:** 1 650 kg

**Bereifung:** 185/65 R14

**Ladehöhe:** 800 mm



**RAHMEN:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

**ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:**

- mit automatisch nachstellender Bremse

**STÜTZRAD:**

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg



**AUFBAU:**

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9002
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik



**LADEFLÄCHE:**

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte



**ELEKTRIK:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrlicht

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erleichtert die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten



### Zubehör

<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 305x174	UN92342
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	
50110350	



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

Titel	Art-Nr.
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Drehstangenverschluss an linker Hecktür	UN91004
Ersatzradhalter montiert	UN99358
	Ersatzradhalter universal kpl
	UN517582
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
Kälteaggregat +0°C Kälteleistung	UN90929
Kälteaggregat -18°C Kälteleistung	UN90938
Lamellenvorhang hinter Hecktür montiert, per my	UN92396
Paneelestärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
Scheuerleiste Edelstahl, per my	UN92333
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN92420
	Soft-Dock
	20165
Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Zurrzug groß "Humer" 8 m
	ZG8Z8000
	Zurrzug klein 3 m
	HUM133000
	Zurrzug mittel "Humer" 6 m schwarz
	ZG8Z6000

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)