

KIP 305x203x190 2000kg/13

Kastenmaß (L×W×H) 3050×2030×1900 mm

Art-Nr.:	H02KIP3020-20-13
Gesamtgewicht:	2 000 kg
Nutzlast:	1 020 kg
Bereifung:	175/70 R13
Ladehöhe:	780 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 60mm PU-Kern

- Isolierboden

- Außenfarbe weiß RAL 9002

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Edelstahl Heckportal

- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm

- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
	Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 305x203	UN92345
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Ersatzradhalter montiert	UN99358
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Kälteaggregat +0°C Kälteleistung	UN90929
	Kälteaggregat -18°C Kälteleistung	UN90938
	Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per mý	UN92396
	Paneelstärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
	Scheuerleiste Edelstahl, per mý	UN92333
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN92420
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Zurrurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)