

KIP 305x203x190 2600kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 3050x2030x1900 mm

Art-Nr.: H02KIP3020-26-10

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 620 kg

Bereifung: 195/55 R10

Ladehöhe: 640 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9002
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik



LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

Titel	Art-Nr.
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 305x203	UN92345
	
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Drehstangenverschluss an linker Hecktür	UN91004



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Ersatzradhalter montiert	UN99358
	Ersatzradhalter universal kpl
	UN517582
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
Kälteaggregat +0°C Kälteleistung	UN90929
Kälteaggregat -18°C Kälteleistung	UN90938
Lamellenvorhang hinter Hecktür montiert, per m	UN92396
Paneelestärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
Scheuerleiste Edelstahl, per m	UN92333
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN92420
	Soft-Dock
	20165
	Sperrstange Ankerschiene Alu
	UN92339
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m
	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m
	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz
	ZG8Z6000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)