

KIP 365x203x190 2000kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 3650x2030x1900 mm

Art-Nr.: H02KIP3620-20-10

Gesamtgewicht: 2 000 kg

Nutzlast: 910 kg

Bereifung: 195/55 R10

Ladehöhe: 640 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 60mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9002
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik



LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte



ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

Titel	Art-Nr.
13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker	UN90600
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 365x203	UN92351
	
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Drehstangenverschluss an linker Hecktür	UN91004
Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
Kälteaggregat +0°C Kälteleistung	UN90929
Kälteaggregat -18°C Kälteleistung	UN90938
Lamellenvorhang hinter Hecktür montiert, per my	UN92396
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t 17566
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t 17567
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 REI026
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch REI147
Scheuerleiste Edelstahl, per my	UN92333
Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN92420
	Soft-Dock 20165
Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz ZG8Z6000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)