

KIP 365x241x190 3000kg/10

Kastenmaß (L×W×H) 3650×2410×1900 mm

Art-Nr.:	H02KIP3624-30-10
Gesamtgewicht:	3 000 kg
Nutzlast:	1 790 kg
Bereifung:	195/55 R10
Ladehöhe:	640 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 60mm PU-Kern

- Isolierboden

- Außenfarbe weiß RAL 9001

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Edelstahl Heckportal

- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm

- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

Titel	Art-Nr.
13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker	UN90600
Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 366x242	UN92354
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Kälteaggregat +0°C Kälteleistung	UN90932
	Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per mý	UN92396
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch	REI147
	Scheuerleiste Edelstahl, per mý	UN92333
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)