

HTT18000 620x246x40 17,5"

Kastenmaß (LxWxH) 6200x2470x400 mm

Art-Nr.: DETL180-6200

Gesamtgewicht: 18 000 kg

Nutzlast: 14 020 kg

Bereifung: 235/75 R 17,5 143 doppelt

Ladehöhe: 870 mm

Ladeflächenbreite innen 2460 mm

Bordwandhöhe 400 mm

Bereifung 235/75 R 17,5 8-fach

Fahrwerk: 18000 kg

Nutzlast: ca. 14000 kg

Serienmäßige Kompletausstattung:

Achsen und Federung:

führender Hersteller mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.

Fahrgestell und Brücke:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion

Rahmen hinten abgeschrägt

Brückenboden aus Stahltränenblech 4 mm, Zurrösen

Zurrösen nach Din 75410 der UVV

Abstützung:

Vorne Getriebestützwinde, hinten Stützfüße an den Rampen

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten

geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung,

Dreieckrückstrahler,

Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler, 7pol. Verbindungsstecker

Bordwände:

Stahlbordwände 400 mm hoch, Stirnwand aus Stahl 400 mm hoch feststehend,

Bordwände seitlich abklappbar, Rungen mittig und hinten steckbar

Rampen:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Lärchendielen 40 mm stark belegt

2 Stk. Sprialfedern Halterung beidseitig durch Exenterverschluß

Lackierung:

Stahlteile grundiert und lackiert

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Federspeicher-Feststellbremse



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)