

**KIP 425x203x190 3000kg/10**

**Kastenmaß (LxWxH) 4250x2030x1900 mm**

**Art-Nr.:** H02KIP4220-30-10  
**Gesamtgewicht:** 3 000 kg  
**Nutzlast:** 1 790 kg  
**Bereifung:** 195/55 R10  
**Ladehöhe:** 640 mm

**RAHMEN:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrzeuggestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt  
**ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:**

- mit automatisch nachstellender Bremse

**STÜTZRAD:**

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

**AUFBAU:**

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puerverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 60mm PU-Kern

- Isolierboden

- Außenfarbe weiß RAL 9002

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Edelstahl Heckportal

- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm


- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

**LADEFLÄCHE:**


- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, auf mehrfach verleimter Siebdruckplatte

**ELEKTRIK:**










- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



**Zubehör**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	13-poliger Stecker mont anst 7-poligen Stecker	UN90600
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Ankerschiene Alu, komplett montiert, per lfdm.	UN92336
	Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 425x203	UN92360
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004
	Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Kälteaggregat +0°C Kälteleistung	UN90932
	Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per my	UN92396
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Reifen 195/55R10C 750 kg 5-Loch	REI147
	Scheuerleiste Edelstahl, per my	UN92333
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN92420
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)