

KTL11900 513x242x50 17,5"

Kastenmaß (L×W×H) 5130×2420×500 mm

Art-Nr.: DETSKA119-5130
Gesamtgewicht: 11 900 kg
Nutzlast: 0 kg
Bereifung: 235/75 R 17,5 143/141J
Ladehöhe: 960 mm

Ladeflächenbreite innen 2420 mm
 Bordwandhöhe 500 mm
 Bereifung 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 11900 kg
 Nutzlast: ca. 8410 kg

SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG

Achsen und Federung:
 führender Hersteller mit autom. Gestängestellern (AGS) Tandemaggregat mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich:
Rahmen:
 Schweißkonstruktion aus Qualitätsstahl mit durchgehender Ladefläche
Brücke:
 Brückenboden 4 mm Stahlblech, Bordwand vorne feststehend, Bordwand abnehmbar, steckbare Eckrungen hinten, 4-Stufen-Dreiseitenkippsystem 1700 Hub und Hubbegrenzung, Steckkupplung SVKBG3 als Einkreis-Anlage. Hohlräume mit Sicaflex versiegelt; Zurrösen nach Din 75410 der UVV

Zugvorrichtung:
 DIN-Zugöse 40 mm, mit Kurbel stufenlos höhenverstellbar von 700 - 1000 mm

Abstützung:
 Vorne Getriebebestützwinde 10 to, Stützfüße hinten.

Bremsanlage:
 2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS 2S/2M

Elektrische Anlage:
 24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler, 2 x 7 pol. Verbindungsstecker

Rampen:
 1 Paar Alu-Auffahrampen
 Tragkraft je Paar 8000 kg, Länge: 3.500 mm, Breite 410 mm, Eigengewicht 69 kg/Stk. Stauraum für Auffahrampen.

Lackierung:
 Brücke sandgestrahlt, grundiert und lackiert im Farbton in Acryl-Qualität, nach Ihren Angaben.

Zubehör:
 2 Stk Unterlegkeile mit Halterung, Federspeicher-Feststellbremse



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)