



KTL18000 513x242x50 17,5"

Kastenmaß (L×W×H) 5130×2420×500 mm

Art-Nr.: DETSKA180-5130

Gesamtgewicht: 18 000 kg

Nutzlast: 0 kg

Bereifung: 235/75R17,5 ---/141L

Ladehöhe: 960 mm

Ladeflächenbreite innen 2420 mm Bordwandhöhe 500 mm Bereifung 8-fach 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 18000 kg Nutzlast:ca. 13500 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:

führender Hersteller mit autom. Gestängestellern (AGS) Tandemaggregat mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich

Rahmen:

Schweißkonstruktion aus Qualitätsstahl mit durchgehender Ladefläche

Brücke:

Brückenboden 4 mm Stahlblech, Bordwand vorne feststehend, Bo abnehmbar, steckbare Eckrungen hinten, 5-Stufen-Dreiseitenkippwerk 2130 Hub und Hubbegrenzung, Steckkupplung SVKBG3 als Einkreis-Anlage. Hohlräume mit Sicaflex versiegelt. Zurrösen nach Din 75410 der UVV

Zugvorrichtung:

DIN-Zugöse 50 mm, mitKurbel stufenlos höhenverstellbar von 700 - 1000 mm

Abstützung:

Vorne Getriebestützwinde 10 to, Stützfüße hinten.

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS 2S/2M

Elektrische Anlage:

24 V-Anlagenach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler, 2 x 7 pol. Verbindungsstecker

Rampen:

1 Paar Alu

-Auffahrrampen, Länge: 3.500 mm, Breite 370 mm, Eigengewicht 50 kg/Stk. Stauraum für Auffahrrampen.

Zubehör:2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Federspeicher-Feststellbremse











LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)