



TT10500 550x201x40 17,5"

Kastenmaß (L×W×H) 5500×2010×400 mm

Art-Nr.: DETT105-5500

Ladeflächenbreite innen 2010 mm Bordwandhöhe 400 mm Bereifung 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 10500 kg Nutzlast:ca. 7770 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:

Rinner mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem

Achsausgleich.

Fahrgestell und Aufbau:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion.

Brückboden mit 40 mm Lärchendielen belegt

Zurrösen

Seitenwände und Strinwand 400 mm hoch aus gekantetem Stahlblech

Abstützung:

Vorne Stützrad, hinten Stützfüße anden Rampen

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler, ABS

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage mit 15-pol. Verbindungsstecker

Rampen:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Holzbelag 40 mm, 2 Stk. Gasdruckfedern,

Lackierung:

Stahlteile grundiert und lackiert

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Spindelfeststellbremse.













LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)