

**KP 305x174x190 3000kg/10**

**Kastenmaß (LxWxH) 3050x1740x1900 mm**

**Art-Nr.:** H02KP3017-30-10  
**Gesamtgewicht:** 3 000 kg  
**Nutzlast:** 2 210 kg  
**Bereifung:** 195/55 R10 98N  
**Ladehöhe:** 580 mm

**RAHMEN:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

**ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:**

- mit automatisch nachstellender Bremse

**STÜTZRAD:**

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen

Anhängers, Tragkraft 500 kg

**AUFBAU:**

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

**LADEFLÄCHE:**

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

**ELEKTRIK:**






- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

**Zubehör**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK 365x174	UN92348
	Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Ersatzradhalter montiert	UN99358
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Kälteaggregat +0øC Kälteleistung	UN90929
	Kälteaggregat -18øC Kälteleistung	UN90938
	Lamellenvorhang hinter Hecktüre montiert, per mý	UN92396
	Paneelstärke 100 mm bei Wände, Boden, Dach	UN93341
	Scheuerleiste Edelstahl, per mý	UN92333
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN92420
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene Alu	UN92339
	Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)