

KP BÜRO 305x203x190 1300 kg/10 einachs

Kastenmaß (LxWxH) 3050x2030x1900 mm

Art-Nr.: H02KP3020-13-10BÜRO

Gesamtgewicht: 1 300 kg

Nutzlast: 550 kg

Bereifung: 195/55 R10C 98

Ladehöhe: 690 mm

Ladehöhe: 58 cm

Bereifung: 195/55R10

Räder unter der Ladefläche



SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG:

- Gummifederachse allradgebremst mit Einzelradaufhängung
- Kegelrollenlager für Höchstbelastung
- V-Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Verstärktes Stützrad
- Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Sehr gute Fahreigenschaft
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt Beleuchtung
- 2 Rangiergriffe an Stirnwand

Aufbau:

- Wände aus isolierenden Paneelen, bestehend aus Stahl Sandwich, Außenhaut in silber RAL 9006, Innenhaut in weiß RAL 9010

Wandstärke 45 mm 11857 Einfassprofile aus Aluminium

Innenhöhe 2300 mm für ILxIB 3060x2040 mm

Heck mit Wand verschlossen, anstelle Doppelflügeltüren

2 Rangiergriffe am Stirnwandprofil montiert

Tür mittig in der Stirnwand, mit Aluminium-Einfassung, Türdichtung, Türdrückergarnitur innen und außen mit Zylinderschloss,

Durchgangsmaß BxH = 2000x650 mm, inkl. Auftritt auf die V-Deichsel

Ausstellfenster mit Kunststoffrahmen für ISO-Koffer 40 mm, Acrylglas getönt, mit integriertem Insektenschutzgitter und Sonnenschutz,

lichte Weite (Durchsicht) BxH ca. 904 x 454 mm, Rahmenmaß BxH ca. 1048 x 631 mm **

Positionierung in der Heckwand quer

ausgemittelt, Einbauhöhe Unterkante Fensterrahmen ca. 1000 mm

Beladen & Sichern

Ohne Zurrschienen

Elektrik

Beleuchtung mit 13 poligem Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Sonstiges

4 Stück Schiebestützen montiert, paarweise jeweils vorne u. hinten. ** Positionierung seitlich am Untergurtprofil! **

Zubehör

Titel	Art-Nr.
-------	---------

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)



Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm 50110350

Diebstahlsicherung angehängt XL +Schloss 405110.001



Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t 17566



Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t 17567



Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648



Zurrgurt groß "Humer" 8 m ZG8Z8000



Zurrgurt klein 3 m HUM133000



Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz ZG8Z6000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)