

## TT11900 550x201x40 17,5"

**Kastenmaß (LxWxH) 5500x2010x400 mm**

**Art-Nr.:** DETT119-5500

**Gesamtgewicht:** 11 900 kg

**Nutzlast:** 9 150 kg

**Bereifung:** 235/75R 17,5 143/141J

**Ladehöhe:** 670 mm



Ladeflächenlänge innen 5500 mm

Ladeflächenbreite innen 2000 mm

Gesamtlänge: ca. 7800 mm

Bordwandhöhe 400 mm

Bereifung 235/75 R 17,5



Fahrwerk: 11900 kg

Nutzlast: ca. 9300 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:

Rinner mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.



Fahrgestell und Aufbau:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion.

Brückboden mit 40 mm Lärchendielen belegt

Zurrösen

Seitenwände und Stirnwand 400 mm hoch aus gekantetem Stahlblech



Abstützung:

Vorne Stützrad, hinten Stützfüße an den Rampen

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler, ABS

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage mit 15-pol. Verbindungsstecker

Rampen:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Holzbelag 40 mm, 2 Stk. Gasdruckfedern,

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Spindelfeststellbremse.



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**