

KP 425x243x190 2600kg/10

Kastenmaß (L×W×H) 4250×2430×1900 mm

Art-Nr.: H02KP4224-26-10
 Gesamtgewicht: 2 600 kg
 Nutzlast: 1 290 kg
 Bereifung: 195/55 R10C 98P
 Ladehöhe: 580 mm

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
 - mit automatisch nachstellender Bremse
- STÜTZRAD:
 - Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- AUFBAU:
 - Thermo-Sandwich Aufbau
 - Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
 - Isolierung 40mm PU-Kern
 - Außenfarbe silber RAL 9006
 - Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
 - Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, auf beiden Türflügeln und Edelstahl-Türfeststeller
 - Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik
- LADEFLÄCHE:
 - aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
- ELEKTRIK:
 - Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Auffahrklappe Alu H 1900 mm	UN99690
	Auffahrklappe Alu H 2100 mm	UN99691
	Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter montiert	UN99358
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Innenhöhe 2100 mm PK 425x243	UN92309
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN90926
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN90935
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
	Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
	Zurrmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert	UN99536
	Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)