

TÜ 3 820x252 30.000 kg 17,5"

Kastenmaß (LxW) 8200x2520 mm

Art-Nr.: DETÜ3-8200

Gesamtgewicht: 24 000 kg

Nutzlast: 17 560 kg

Bereifung: 235/75 R17,5 143

Ladehöhe: 880 mm



Aufbau:

Boden aus ca. 60 mmstarkem Holzbelag, der in die Bodengruppe eingelassen ist. Über den Rädern Tränenblechbelag. Vorne auf dem Drehgestell mittig mit Tränenblechbelag seitlich rechts und links mit Holzbelag.



Lenkung:

Drehschemellenkung mit staubgeschütztem Kugelkranz im Vordergestell. Typgeprüfte Zuggabel um 150 mm gekröpft bis 30 to. GG, Deichselstütze.

Bremsanlage:

autom. lastabhängige Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage nach EG-Richtlinien mit ALB-Regler und Federspeicherfeststellbremse. Automatische Gestängesteller ABS-Bremsanlage mit Verbindungskabel zum LKW



Beleuchtungsanlage:

Nach den Bestimmungen der STVZO 24 V mit 5-Kammer-Rechteck-Leuchten geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhalteleuchten, gelbe Seitenstrahler.

Lackierung:

Lackierung im RAL-Farnton in Acryl-Qualität nach Ihren Angaben, Rahmen sandgestrahlt und grundiert.



Zubehör:

- Unterlegkeile mit Halterung
- 3-Paar versenkte Verzurrvorrichtungen

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)