

KP 545x243x190 2600kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 5450x2430x1900 mm

Art-Nr.: H02KP5424-26-10

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 1 215 kg

Bereifung: 195/55 R10 93N

Ladehöhe: 610 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, auf beiden Türflügeln und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik



LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	1 Paar Abstellstützen 13"/14" Ausführung	UN100582
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per Ifdm	UN92087
	Ankerschiene verzinkt, kpl. montiert, per ifdm	UN102087
	Auffahrklappe Alu H 1900 mm	UN99690
	Auffahrklappe Alu H 2100 mm	UN99691



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm
	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
	Ersatzradhalter universal kpl
	UN517582
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
Erstatzradhalter schraubbar unter der Ladefläche	UN100967
Innenhöhe 2100 mm PK 545x243	UN93080
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t
	17566
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t
	17567
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t
	24648
	Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch
	REI147
	Soft-Dock
	20165
Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm
	UN99541
Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m
	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m
	HUM133000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Titel	Art-Nr.
Zurrung mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
Zurrmulde abklappbar in Bodenpl. versenkt montiert	UN99536
Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)