

ZTH Drehschemel 16,0

Kastenmaß (L×W×H) 6200×2470×400 mm

Art-Nr.: DEZTL160
Gesamtgewicht: 16 000 kg
Nutzlast: 11 720 kg
Bereifung: 215/ 75 R 17.5 133
Ladehöhe: 870 mm

ACHSEN UND FEDERUNG:

Achsen mit autom. Gestängestellern (AGS) führender Hersteller und

FEDERUNG:

Parabelfederung

BEREIFUNG:

8-fach Bereifung 235/75R17,5 montiert auf Stahlfelge silber lackiert

LENKUNG.:

Drehschemellenkung mit staubgeschütztem Kugeldrehkranz im Vordergestell.

Typgeprüfte Zuggabel mit Zugöse 40 mm und Deichselstütze.

Anhänghöhe: ca. 700 mm

FAHRGESTELL und BRÜCKE:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion.

Ladefläche hinten abgeschrägt 200x1000 mm.

Vorne gerade durchgehende Ladefläche mit Blechplatte über dem Drehkranz.

Brückenboden mit 40 mm Lärchendielen belegt.

Zurrösen nach DIN EN12640 der UVV

zusätzlich ca. 5 Paar Zurrösen 2 to. zwischen den großen Ösen.

ABSTÜTZUNG:

klappbare Stützfüsse hinten unter der Ladefläche.

BREMSANLAGE:

2-Leitungs-Druckluft.-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien

. ABS KB4-TA, 2S/2M

Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen rot/gelb

Federspeicherfeststellbremse

ELEKTRISCHE ANLAGE:

24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer Rechteckleuchten geschützt montiert. Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung,

Dreieckrückstrahler, Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler.

2x 7 pol. Verbindungsstecker

BORDWÄNDE:

Stahlbordwände 400 mm hoch , Stirnwand feststehend 400 mm hoch, Bordwände seitlich abklappbar, Rungen hinten steckbar, Mittellungen steckbar

RAMPEN:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Lärchendielen 40 mm stark belegt

2 Stk. Sprialfedern Halterung beidseitig durch Exenterverschluß



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

2 Stk. Spanngurte zur Befestigung der Rampen.

LACKIERUNG:

Rahmen sandgestrahlt und grundiert. Lackiert in Acryl-Qualität im RAL-Farbton

ZUBEHÖR:

2 Stück Unterlegkeile mit Halterung, Spindelfestbremse, Humer-Werkzeugbox

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung angehängt XL +Schloss	405110.001
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Octagonstoßdämpfer schwarz E= 4t/T= 7,5t	244087
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)